



Ford F-100

MODELO								
Tracción	4x2			4x4				
Tipo	Cabina Simple		Cabina Doble	Cabina Simple		Cabina Doble		
Versiones	XL Plus	XLT	XLT	XL Plus	XLT	XL Plus	XLT	
MOTOR								
Modelo	MaxPower - Electrónico							
Combustible	Diesel							
Cilindrada (cm ³)	3,920							
Configuración	4 en línea, 16 válvulas							
Inyección de combustible / Alimentación	Directa - Common Rail / Turbo Intercooler							
Relación de compresión	17,3 : 1							
Potencia (CV/ rpm)	203/2.900							
Torque (Nm / rpm)	550/1.500							
PERFORMANCE								
Velocidad máxima (Km/h)	160							
Rendimiento de combustible (km/l) - Ciudad	7,1	6,8	6,7	6,3				
Rendimiento de combustible (km/l) - Ruta	9,5	9,0	8,8	7,8				
TRANSMISIÓN								
Marca / Modelo	ZF 5S-420							
Tipo / Velocidades	Manual - 5 velocidades y retrocesototalmente sincronizadas							
EMBRAGUE								
Tipo	Hidráulico - Disco simple / Placaautoajustable - Diámetro: 303 mm							
EJE TRASERO								
Tipo	Diferencial Dana70 "Trac-Lock" con deslizamiento limitado							
Relación	3,55:1							
Capacidad de carga (Kg)	2.760							
EJE DELANTERO								
Tipo	-						Diferencial Dana60	
Relación	-						3,55:1	
Capacidad de carga (Kg)	1.720	1.995						2.132
Cajade transferencia / Relación	-						NVG - NV 273 / 2,72:1	
DIRECCIÓN								
Tipo	De bolillas recirculantes, servoasistida con radiador de enfriamiento del fluido hidráulico. Varillaje y articulación de la dirección tipoHaltenberger.							
SUSPENSIÓN								
Delantera	Independiente - Doble eje Twin-I-Beam con resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos hidráulicos, no concéntricos.			Tipo eje rígido, con elásticossemi-elípticos, barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos hidráulicos.				
Trasera	Tipo Hotchkiss, de eje rígido, con elásticossemi-elípticos de 5 hojas y amortiguadores telescópicos hidráulicos.							
FRENOS								
Delanteros	De disco ventilado							
Traseros	Tambor con zapatas autoajustables y ABS							
De estacionamiento	Mecánico con acciónen las ruedas traseras, operable con el pie y destrabe manual							
NEUMÁTICOS								
Tipo	235/85 R16	265/75 R16	235/85 R16	265/75 R16				
PESOS Y CAPACIDADES								
Peso en ordende marcha(Kg)	2.524	2.580	2.895	2.795	2.825	3.000	3.030	
Peso brutototal(Kg)	3.500		3.990			4.050		
Capacidad de carga (Kg)	976	920	1.095	1.195	1.165	1.050	1.020	
Capacidad de remolque (Kg)con/sinfreno	1.920/750	1.510/750						
Capacidad tanquede combustible (L)	110							


MODELO

Tracción	4x2			4x4				
Tipo	Cabina Simple		Cabina Doble	Cabina Simple		Cabina Doble		
Versiones	XL Plus	XLT	XLT	XL Plus	XLT	XL Plus	XLT	
DIMENSIONES (mm)								
Distancia entre ejes	3.068		3.968	3.480		3.968		
Largo total	5.345		6.243	5.756		6.243		
Ancho total (con espejos)	2.370							
Ancho total (sin espejos)	2.031							
Alto (descargado)	1.935		1.950	2.004		2.027		
Cajade carga	-Largo	2.092		2.504		2.092		
	-Ancho	1.642						
	-Alto	507						
Capacidad de vadeo (mm)	600			900				
Despeje mínimo del suelo (mm)	210			210				
Ángulo de ataque	23°			31°				
Ángulo de salida	24°			26°				
Ángulo ventral	25°		23°	27°		24°		

MODELO

Tracción	4x2			4x4			
Tipo	Cabina Simple		Cabina Doble	Cabina Simple		Cabina Doble	
Versiones	XL Plus	XLT	XLT	XL Plus	XLT	XL Plus	XLT
EQUIPAMIENTO EXTERIOR							
Paragolpes delantero, trasero y grilla cromados	-	X	X	-	X	-	X
Llantas de aleación de aluminio	-	X	X	-	X	-	X
Barraprotectora de luneta	X	X	X	X	X	X	X
Estribo de cabina	X	X	X	X	X	X	X
Ganchos para remolque delanteros (2)	X	X	X	X	X	X	X
Luneta trasera deslizante	X	X	X	X	X	X	X
Luz para caja de carga	X	X	X	X	X	X	X
Moldura superior en laterales y portón de caja pickup	X	X	X	X	X	X	X
Ganchos internos para amarre de carga (4)	X	X	X	X	X	X	X
Portón trasero removible	X	X	X	X	X	X	X
INTERIOR							
Asiento delantero bipartido 40/60	X	X	-	X	X	X	-
Butacas delanteras individuales c/consola central	-	-	X	-	-	-	X
Apoyacabezas regulables en altura	3	3	5	3	3	6	5
Asiento conductor regulable en altura	X	X	X	X	X	X	X
Respaldo asiento trasero rebatible	-	-	X	-	-	X	X
Red de carga en panel trasero de cabina	-	X	X	-	X	-	X
Tapizado	SAVANNAH	MICHIGAN	MICHIGAN	SAVANNAH	MICHIGAN	SAVANNAH	MICHIGAN
Alfombra de piso	Goma	Textil	Textil	Goma	Textil	Goma	Textil
Radio AM/FM con CD	X	-	-	X	-	X	-
Radio AM/FM con CD y lector de MP3	0	X	X	0	X	0	X
Alarma de luces encendidas	X	X	X	X	X	X	X
Tacómetro	X	X	X	X	X	X	X
SEGURIDAD							
ABS trasero	X	X	X	X	X	X	X
Airbag para conductor	-	X	X	-	X	-	X
Diferencial autoblocante	X	X	X	X	X	X	X
Inmovilizador de motor (PATS)	X	X	X	X	X	X	X
Tercera luz de stop	X	X	X	X	X	X	X
Cinturones delanteros inerciales de 3 pts. reg. en altura	2	2	2	2	2	2	2
Cinturones traseros inerciales de 3 pts.	-	-	2	-	-	2	2
Cinturones de seg. centrales de 2 pts.	1	1	1	1	1	2	1



MODELO							
Tracción	4x2			4x4			
Tipo	Cabina Simple		Cabina Doble	Cabina Simple		Cabina Doble	
Versiones	XL Plus	XLT	XLT	XL Plus	XLT	XL Plus	XLT
CONFORT							
Aire acondicionado	X	X	X	X	X	X	X
Levantavidrios eléctricos	-	2	4	-	2	-	4
Cierre central de puertas con apertura a distancia	-	X	X	-	X	-	X
Espejos exteriores eléctricos	-	X	X	-	X	-	X
Columna de dirección regulable en altura	X	X	X	X	X	X	X
Dirección de potencia	X	X	X	X	X	X	X
Luz de cortesía	1	1	2	-	1	-	2
Luz interior de lectura	-	2	4	-	2	-	4
Posavasos	2	2	4	2	2	2	4
Toma adicional 12V en tablero	X	X	X	X	X	X	X

X: Disponible de serie

- : No disponible

O: Opcional